

CHARIOT MANUEL PNEUMATIQUE HUILE MOTEUR

Réservoir 60 litres

TCO TESTUD
Chariots & Outillages



DISTRIBUTION



UTILISATION

Ce chariot est utilisé pour le remplissage d'HUILE dans les endroits restreints. L'utilisateur remplit la cuve (60 L) du chariot puis effectue le remplissage d'HUILE. Un « inverseur de flux » permet d'effectuer cette opération sans manipulation des flexibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot MANUEL avec rétention
- Construction : ACIER peint avec traverses modulables
- Roues pivotantes, frein et roues fixes

ÉQUIPEMENT

- Réservoir de stockage HUILE 60 L
- Pompe AIR spéciale HUILE avec vanne M/A
- Inverseur de flux (remplissage cuve/distribution huile)
- Enrouleur AIR - Flexible : 15 m
- Enrouleur HUILE - Flexible : 8 m (poignée en option)
- Flexible : 3 m pour remplissage cuve.

Code Article	Référence
CME-106A3R5	5123138B

Dimensions	Poids
75 x 60 x 100 cm	59 kg

OPTIONS

VIDANGE et REMPLISSAGE HUILE

Voir chapitre

- ▶ VIDANGE « PETIT TRAIN » P.79



Poignée COMPTEUR
Voir chapitre

- ▶ ACCESSOIRES P.122