

CHARIOT MANUEL PNEUMATIQUE HUILE MOTEUR Fût 200 litres

TCO TESTUD
Chariots & Outillages



DISTRIBUTION



UTILISATION

Ce chariot est utilisé pour le remplissage d'huile le long des voies de maintenance.
L'espace dégagé du chariot facilite la charge du fût d'huile moteur.
L'enrouleur équipé d'un flexible d'une grande longueur permet de travailler en toiture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot MANUEL T200 avec rétention
- Construction : ACIER peint + traverses modulables
- Roues pivotantes, frein et roues fixes

ÉQUIPEMENT

- Pompe AIR spéciale huile Moteur avec vanne M/A
- Berceau ACIER pour fût 200 L avec sangle de maintien
- Enrouleur HUILE - Flexible : 15 m
- Enrouleur AIR + Filtre régulateur - Flexible : 15 m
- Poignée SIMPLE bec coudé anti-gouttes

| Code Article | Référence |
|--------------|-----------|
| CME-1FUA3K1 | 5129137A |

| Dimensions | Poids |
|------------------|-------|
| 120 x 82 x 95 cm | 69 kg |

OPTIONS

Poignées COMPTEUR et Enrouleurs

Voir chapitre

▶ ACCESSOIRES P.119 et 122



Tél. : 04 72 02 05 71 - contact@testud-concept.fr

FABRICATION
FRANÇAISE