CHARIOT MANUEL
COMPLÉMENT FLUIDES PNEUMATIQUE HUILE - GLYCOL OU LAVE-GLACE
Réservoir 60 litres

TCO TESTUD Chariots & Outillages

TRANSICUVE

UTILISATION

Ce chariot est utilisé pour de petits transferts complément ou remplissage d'huile, GLYCOL ou Lave-Glace.
L'utilisateur remplit le réservoir du chariot puis procède aux opérations envisagées à proximité de la rame.
Très compact et maniable, ce chariot de faible encombrement peut être utilisé dans les endroits difficiles d'accès.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot Manuel T60 avec rétention
- Construction : ACIER peint avec traverses modulables
- Roues pivotantes, frein et roues fixes

ÉQUIPEMENT

- Réservoir de stockage : PEHD - Capacité : 60 L
- Pompe AIR spéciale HN - LR – LG avec vanne M/A
- Enrouleur spécial AIR - Flexible : 15 m
- Enrouleur spécial HN – LR - LG - Flexible : 8 m
- Vanne à bille sur flexible enrouleur (poignée en option)
- Flexible ASPIRATION HUILE - Longueur : 3 m
- Inverseur de flux (remplissage/distribution)

Code Article	Référence
CMI-106A3R5	5133138A

Dimensions	Poids
75 x 60 x 100 cm	78 kg

OPTIONS

Poignée COMPTEUR et Coupleur ANTI-POLLUTION

Voir chapitre

▶ ACCESSOIRES P.122 et 123