

CHARIOT MOTORISÉ AUTONOME ET 230 V GLYCOL OU LAVE-GLACE Réservoir 200 litres

TCO TESTUD
Chariots & Outillages

DISTRIBUTION



UTILISATION

Ce chariot Motorisé DISTRIBUTION/TRANSICUVE est utilisé pour le remplissage Lave-Glace ou circuit de GLYCOL. L'utilisateur remplit le réservoir du chariot à l'aide de la canne d'aspiration. Inverse le sens du produit avec la « vanne d'inversion » puis procède à la DISTRIBUTION du fluide. Le mode Bitension permet d'utiliser ce chariot sur le secteur 230 V ou en mode autonome basse tension du chariot. Sa conception parfaitement AUTONOME permet le remplissage le long des voies de maintenance en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot Motorisé QUADRO
- Pneus increvables - Batteries sans entretien
- Très stable - Rayon de braquage : réduit et aisé
- Chargeur embarqué dans box INOX avec câbles et prises
- Rétention ACIER peint - Traverses modulables

ÉQUIPEMENT

- Réservoir PEHD capacité : 200 L avec flexible et canne d'aspiration
- Armoire électrique avec sélecteur de tensions 230 v - 24 v. Utilisation de la pompe sur secteur ou sur batteries
- Enrouleur 230 v - Câble : 15 m
- Pompe autonome 24 v spéciale LR ou LG avec inverseur de sens
- Enrouleur spécial LR ou LG - Flexible : 15 m avec poignée simple

Code Article	Référence
CTG-120A12K7	5226117A

Dimensions	Poids
167 x 88 x 135 cm	285 kg

OPTION

Poignée COMPTEUR

Voir chapitre

▶ ACCESSOIRES P.122

