

CHARIOT MOTORISÉ INTERVENTION MOTEUR OU REEMPLISSAGE FLUIDES PNEUMATIQUE LG LG OU GLYCOL

Réservoir 450 litres

TCO | **TESTUD**
Chariots & Outillages

TRANSICUVE



UTILISATION

Ce chariot peut avoir deux fonctions :

A - **Intervention** sur circuit GLYCOL moteur
A - L'utilisateur vidange le circuit de refroidissement GLYCOL du moteur et après réparation peut le restituer à quantité égale.

B - **Remplissage** de Lave-Glace.

B - L'utilisateur remplit le réservoir (450 L) du chariot puis effectue le remplissage de Lave-Glace.

Un « inverseur de flux » permet d'effectuer ces opérations sans manipulation de flexible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot Motorisé QUADRO
- Pneus increvables - Batteries sans entretien
- Très stable - Rayon de braquage : réduit et aisé
- Chargeur embarqué dans box INOX avec câbles et prises
- Rétention ACIER peint - Traverses modulables

ÉQUIPEMENT

- Réservoir PEHD translucide - Capacité : 450 L
- Enrouleur aspiration - Flexible : 8 m avec vanne
- Enrouleur refoulement - Flexible : 8 m avec poignée simple
- Enrouleur AIR - Flexible : 10 m + traitement d'air
- Pompe pneumatique spéciale GLYCOL
- Inverseur de flux. Change le sens du produit

Code Article	Référence
CTK-145A3R6	5237138A

Dimensions	Poids
167 x 82 x 135 cm	265 kg

OPTIONS

Poignées **SIMPLE** et **COMPTEUR**
Voir chapitre

▶ ACCESSOIRES P.121 et 122

