

# CHARIOT MOTORISÉ TRIO

## ENTRETIEN MOTEUR

### AUTONOME HUILE

2 tonnelets 60 litres

**TCO** | **TESTUD**  
Chariots & Outillages

**VIDANGE**



## UTILISATION

Ce chariot est utilisé pour la VIDANGE et remplissage huile sur moteur ou compresseur. La pompe de distribution basse tension rend ce chariot parfaitement AUTONOME. L'utilisateur collecte l'huile usagée dans le tonnelet vide placé à l'avant du chariot. Le remplissage huile neuve s'effectue avec la pompe du chariot.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot MOTORISÉ TRIO
- Pneus increvables - Batteries sans entretien
- Très maniable - Rayon de braquage : sur place
- Chargeur embarqué dans box avec câbles et prises
- Rétention ACIER peint - Traverses modulables

## ÉQUIPEMENT

- Enrouleur automatique HUILE - Flexible : 5 m
- Berceau ACIER avec sangle pour tonnelet 60 L huile neuve
- Berceau ACIER avec sangle pour tonnelet 60 L huile usagée
- Pompe basse tension pour distribution huile neuve
- Poignée SIMPLE bec coudé anti-gouttes (compteur en option).

Code Article	Référence
CPT-2TOA1K0	5559117A

Dimensions	Poids
160 x 70 x 135 cm	195 kg

## VOIR AUSSI

### Diable Vidange Rétention

Voir chapitre

► VIDANGE P.86

